





Latarnia Parkowa **URBIN D 5/1**



OPTYKA



„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	
190-1111-500026	URBIN D LP 5/1	500/495	183/10x8	30	3500	117	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili z elementami drewnianymi. Pochylona forma dobrze komponuje się z architekturą.

WYSOKOŚĆ: 5 m

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 30 W/3500 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór


DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18										
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno										
Klosz	Płytki PMMA										
Kolor metalu	<table border="1"> <tr><td></td><td>Biały 9003</td></tr> <tr><td></td><td>Szary 7043</td></tr> <tr><td></td><td>Grafitowy 7016</td></tr> <tr><td></td><td>Czarny 9005</td></tr> <tr><td>RAL*</td><td></td></tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005	RAL*	
	Biały 9003										
	Szary 7043										
	Grafitowy 7016										
	Czarny 9005										
RAL*											

Kolor drewna



NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie