






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa BELL S 2 x 24 AS



OPTYKA



„AS”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | NAZWA | WYMIARY [cm] | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | | | OPRAWA | | | WIATR | MASA |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|--------|--------|------|--------|----------------|------|
| | | L/B/H | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | m ² | kg |
| 195-1111-000074 | BELL S 2x24 AS | 56/56/51 | 48 | 7400 | 154 | 55 | 6150 | 112 | 0,12 | 6 |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowane, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Klasykzna oprawa przystosowana do montażu do wysięgnika (o 60 mm) na wysokości 4–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano moduł LED z soczewkami, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora potączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Źródło światła: panel LED z systemem soczewek i odbłyśnika formujący wymaganą bryłę światła.

DANE TECHNICZNE


| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Napięcie | 230 V |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 48 W/55 W |
| Żywotność | 70.000 h LB 80/20 |
| Optyka | AS |
| Temp. otoczenia | -30 ÷ +45 |
| Barwa | 4000 3000 * |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | I II * |
| CE | Tak |

* wybór

DANE MECHANICZNE

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|-------------|--|
| Fundament | - | | | | | | | | | | |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium | | | | | | | | | | |
| Klosz | PMMA | | | | | | | | | | |
| Kolor metalu | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table> | | Biały 9003 | | Szary 7043 | | Grafitowy 7016 | | Czarny 9005 | RAL* | |
| | Biały 9003 | | | | | | | | | | |
| | Szary 7043 | | | | | | | | | | |
| | Grafitowy 7016 | | | | | | | | | | |
| | Czarny 9005 | | | | | | | | | | |
| RAL* | | | | | | | | | | | |

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie