





Kinkiet **BOLARD M M**



OPTYKA



„S”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h, h ₂	w/D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
173-00.-000004	BOLARD M. KM	30/-	25/13,3	10	-	-	10	-	-	-



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana jest z aluminiowego korpusu. Górną część stanowi komora optyczna z kloszem z matowego PMMA, który eliminuje olśnienie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: 10 W
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-										
Materiał kolumny/korpus	Aluminium										
Klosz	Płytką PMMA										
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td>RAL*</td> <td></td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005	RAL*	
	Biały 9003										
	Szary 7043										
	Grafitowy 7016										
	Czarny 9005										
RAL*											