




**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Lampa Ogrodowa KALUX D 1,2



### OPIS PRODUKTU

Kwadratowa aluminiowa kolumna z elementami drewnianymi i z charakterystycznym skośnym podcięciem umożliwia zamocowanie źródła światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w otoczeniu.

WYSOKOŚĆ: 1,2 m

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 8,5 W/1050 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	<b>IP66</b>
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK 50/14,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	-
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Biały 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <input type="checkbox"/> <b>RAL*</b>
Kolor drewna	<input type="checkbox"/> Jasny <input type="checkbox"/> Ciemny

### NA ZAMÓWIENIE



\*\*na specjalne zamówienie

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub>	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0001-000006	KALUX D LO 1,2	120/110/-	12x12	6,5	1240	192	8,5	1050	124	FBK-50/14,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.